

## 陰圧装置 (HEPAフィルター付陰圧空気清浄機)

※ CDCガイドラインでは、短時間で効率よく室内を換気するために12回以上/時間の換気回数を推奨しています。  
「陰圧装置の風量(m<sup>3</sup>/分 × 60 = 1時間あたりの風量) ÷ シェルターテントの広さ(m<sup>2</sup>) = 12回以上であればOKです

### 【全モデル共通の特徴】

- ・高密度ポリエチレンで一体成形、継ぎ目なく空気漏れなし、頑丈でハードな使用環境にも耐えられます。
- ・フィルターは工具を必要とせず簡単に交換できます。
- ・新型コロナウイルス 感染症対策でテント、室内を陰圧に保ちます。
- ・HEPAフィルターにより空気中の浮遊微粒子0.3μmを99.97%以上除去。  
(一次、二次、HEPAフィルターによる三段式濾過システム)
- ・大風量により高速強制換気で空気中のウイルス、細菌、浮遊真菌(カビ)などを短時間で大幅低減
- ・大風量により隔離空間の陰圧生成機能を実現

HAP500



#### 製品情報

品番: NPA500

HAP 500

風量: 12.3~7.1 m<sup>3</sup>/分(100VAC)

重量: 15kg

寸法: 40cm × 64cm × 64cm

電圧・電流: 100VA、2.5A


Novair700

前面



吹出側ダクト  
接続口 260φ

背面



吸込側ダクト

#### 製品情報

品番: NPA700

Novair 700

風量: 17.2~5.0 m<sup>3</sup>/分(100VAC)

重量: 18kg

寸法: 60cm × 65cm × 58cm

電圧・電流: 100VA、3.5A

総販売元

**エアーストレッチャー® 株式会社**

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F  
TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385  
E-mail: info.us@airstretcher.jp

